

LED高光效路灯



专业道路配光设计
发光均匀，无暗区
光衰小，寿命长，性能稳定

浪潮LED高光效路灯采用标准化模块设计，可根据项目情况，增加或减少模组来调整产品系列。集物联网通信技术、LED灯控技术的融合，可实现城市路灯集中监控和统一管理，采用科学合理的开关灯控制策略及调光、变功率等措施，实现后半夜降功率亮灯、部分路段间隔亮灯，实现真正的按需照明，比普通LED路灯节能20-30%。



光效大于180lm/w
远高于传统钠灯和普通LED光源
用于路灯节能改造，节能率高于50%



采用优质铝材灯体
表面喷涂处理，条形散热设计
有效保障光源寿命



光源采用模组化设计
可根据需求扩展模组
功率40W-320W可选

产品参数

产品图片							
产品型号	ILCL0P1G2060	ILCL0P1G2100	ILCL0P1G2120	ILCL0P1G2150	ILCL0P1G2180	ILCL0P1G2200	ILCL0P1G2240
功率	60W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
光源	SMD3030/5050						
供电电压	110-277Vac						
功率因数	≥0.95						
光效	120-180lm/w						
色温	4000K/5000K						
显色指数	Ra≥70						
防护等级	IP65						
材质	压铸铝 +PC						
尺寸 (mm)	532×327×108	610×327×108		688×327×108		766×327×108	
寿命	≥50000h						
质保	5 年						

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

/ 应用场景

- 城市主/次干道
- 学校道路新建/节能改造
- 园区